


pobocza z mieszanki niezwiązanej KŁSM C50/30 o warstwie 8 cm

pobocza z mieszanki niezwiązanej KŁSM C50/30 o warstwie 8 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm.  
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 5 cm  
Istniejąca podbudowa – gr. 25 cm.

	<b>PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO-NAD”</b> BOHDAN NIECIECKI 11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24 TEL. KOM. 601 200 679			
Adres inwestycji:	<b>SZĄBRUK UL. LIPOWA</b>			
Inwestor:	GMINA GIETRZWAŁD UL. OLSZTYŃSKA2, 11-036 GIETRZWAŁD			
<b>DROGOWA</b>	Kierownik pracowni:			Tytuł Projektu:
	Projektant:			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY LIPOWEJ W SZBRUKU
				Upr. nr WAM/0139/POOD/11
Data:		Tytuł rysunku:		Nr. rys.:
marzec 2020		Konstrukcja nawierzchni		<b>D3</b>
Skala:	1:20			